

S

# facts

## Новые реле давления газа QPL...B

Новый продукт QPL...B

Разработан на замену QPLx5.xxx



QPL15...B



QPL25...B

25.02.2020

**Продукты:**  
QPLx5.xxxB

# 1 Краткая информация

Настоящим сообщаем вам о выпуске серии реле давления QPLx5.xxxV.

Данное оборудование используется в газовых горелках и промышленных установках.

Основная функция контроль давления газа или воздуха.

Разработанный тип испытан и одобрен в соответствии с EN1854.

QPLx5.xxxV предназначен для замены существующей серии реле давления QPLx5.xxx, которая снимается с производства.

Все варианты монтажа на VGG... или VGD... остаются без изменений.

Важное замечание: QPLx5.xxxV до диапазона давления 15 кПа имеет максимальное давление на входе 60 кПа (в предыдущих моделях 69 кПа)

# 2 Описание типов



Тип	Код заказа	Монтаж	Диапазон давления (кПа)	Макс. вход давление (кПа)	Мин заказ
			1/4"		
QPL25.003B	S55722-S101-A100	1/4"	0,1...0,3	60	1
QPL25.010B	S55722-S102-A100	1/4"	0,2...1	60	1
QPL25.050B	S55722-S103-A100	1/4"	0,5...5	60	1
QPL25.150B	S55722-S104-A100	1/4"	0,5...15	60	1
QPL25.500B	S55722-S105-A100	1/4"	10...50	72	1
			Уплотнительное кольцо		
QPL15.003B	S55722-S106-A100	Уплот.кольцо	0,1...0,3	60	1
QPL15.010B	S55722-S107-A100	Уплот.кольцо	0,2...1	60	1
QPL15.050B	S55722-S108-A100	Уплот.кольцо	0,5...5	60	1
QPL15.150B	S55722-S109-A100	Уплот.кольцо	0,5...15	60	1
QPL15.500B	S55722-S110-A100	Уплот.кольцо	10...50	72	1

## Аксессуары

Тип	Код заказа	Описание	Мин заказ
Монтажные комплекты			
AGA65	BPZ:AGA65	Штепсель	1



### 3 Сравнение типов

	QPLx5.xxx	Новые QPLx5.xxxB
Особенности		
Соответствия	CE: EN1854, EN13611	
Монтаж	1/4" внут. резьба или уплотнительное кольцо (поворачивается на 180°)	
Класс	PSD-M	
Вход. давление (QPL < 15 кПа)	69	60
Вход. Давление (QPL = 50 кПа)	69	72
Биогазы ...1%Н2S, 1% NH3	по	Yes: 1% H2S, 1% NH3
Сенсорный ниппель относительно заглушки	вертикально	горизонтально
Серийный номер	День производства	Индивидуальный номер
IP	54	
Точность переключения	+/-15%	
Ток переключения	6А	
Диапазон переключения (кПа)	1...3, 2...10, 5..50, 5...150, 100...500	
Инструмент для монтажа	Шестигранник 2,5мм; Phillips	Шестигранник 3мм; Phillips
Длина x ширина (мм)	97 x 49	90 x 49
Упаковка уплотнительного кольца и винтов	Пластиковый пакет	В корпусе наклеены на стикер
Упаковка	Пластиковый пакет и картонная коробка	Картонная коробка
Производство	США	Корея

Пример монтажа на клапанах VGD..:



## 4 Контакты

---

Бондарков Александр

Департамент «Автоматизация и  
безопасность зданий»

Москва

Ул. Большая Татарская д.9

+7 916 432 19 69

[Alexander.bondarkov@siemens.com](mailto:Alexander.bondarkov@siemens.com)